



Isolierfolie, silber dunkel verspiegelt

Innenmontage

Art.-Nr. 171030

Technische Daten			
Licht-	Reflektion	Innen	55 %
		Außen	55 %
	Transmission		16 %
Solar-	Reflektion		50 %
	Absorption		40 %
	Transmission		10 %
Schattierungs- Koeffizient			0,20
Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert)			4,27
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert)			0,22
Emissionsgrad			0,32
UV- Reduzierung			99 %
Blendreduzierung			82 %
Gesamte Energieabweisung (Außen)			78 %
Wärmerückweisung (Innen) Einfach-/Doppelverglasung			33 % / 24 %

Glasart	Anzahl Scheiben	Montage
Einfachverglasung (klar)	1(-fach)	✓
Isolierverglasung (klar)	2(-fach)	✓
	3(-fach)	✗
Wärmedämmverglasung (klar)	2(-fach)	✗
	3(-fach)	✗
Sonnenschutzverglasung (klar)	2(-fach)	✗
	3(-fach)	✗

Produktdaten	
Material	Polyesterfilm
Foliendicke	ca. 50 µm
Kleber	Pressure sensitive Klebesystem