



Isolierfolie, leicht getönt durchsichtig

Innenmontage

Art.-Nr. 171008

| Technische Daten | | | |
|--|--------------|-------|------------|
| Licht- | Reflektion | Innen | 25 % |
| | | Außen | 24 % |
| | Transmission | | 51 % |
| Solar- | Reflektion | | 28 % |
| | Absorption | | 37 % |
| | Transmission | | 35 % |
| Schattierungs- Koeffizient | | | 0,49 |
| Wärmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert) | | | 3,4 |
| Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert) | | | 0,49 |
| Emissionsgrad | | | 0,37 |
| UV- Reduzierung | | | 99 % |
| Blendreduzierung | | | 24 % |
| Gesamte Energieabweisung (Außen) | | | 52 % |
| Wärmerückweisung (Innen) Einfach-/Doppelverglasung | | | 35% / 25 % |

| Glasart | Anzahl Scheiben | Montage |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| Einfachverglasung (klar) | 1(-fach) | ✓ |
| Isolierverglasung (klar) | 2(-fach) | ✓ |
| | 3(-fach) | ✓ |
| Wärmedämmverglasung (klar) | 2(-fach) | ✓ |
| | 3(-fach) | ✗ |
| Sonnenschutzverglasung (klar) | 2(-fach) | ○ |
| | 3(-fach) | ✗ |

| Produktdaten | |
|--------------|--------------------------------|
| Material | Polyesterfilm |
| Foliendicke | ca. 50 µm |
| Kleber | Pressure sensitive Klebesystem |