

Montageanleitung für Fliesenfolien

(Trockenmontage)

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Klebeband, Föhn (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Oberflächenreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaber Klinge (liegt der Lieferung bei)

Montagetipps:

- Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.
1. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit handelsüblichem Oberflächenreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf der Oberfläche zurück bleiben!
 2. Ziehen Sie das sich auf der Rückseite befindliche Trägerpapier beginnend von einer Ecke aus ein Stück weit von der Fliesenfolie ab.
 3. Richten Sie die freigewordene selbstklebende Rückseite an einer einer Fliesenkante gerade aus und drücken das erste Stück Folie mit dem mitgelieferten Rakel blasenfrei an.
 4. Nun ziehen Sie das Trägerpapier vorsichtig weiter unter der Folie ab und rakeln zugleich die Fliesenfolie von der Mitte aus weiter an. Sollten sich Luftfalten bilden, ziehen Sie die Folie wieder hoch und drücken die Folie erneut mit dem Rakel an.
 5. Die Kanten und Ecken der Folie erwärmen Sie nun mit dem Föhn und drücken diese mit dem Montagerakel fest an. So erhalten Sie einen schönen Abschluss zum Fugenrand. Bei stark gerundeten Fliesen können Sie auf diese Weise auch die Fliesenecken sehr schön anlegen.
Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.
 6. Sollten Sie nach der Montage Luftblasen entdecken, die sich nicht mehr durch Anheben der Folie entfernen lassen, können Sie diese mit einer Nadel aufstechen. Erwärmen Sie die Einstichstelle wieder mit dem Föhn und drücken Sie die Luft aus dem Loch.
 7. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Oberflächenreiniger verwendet werden.