



Sonnenschutzfolie, silber dunkel verspiegelt

Außenmontage 5 Jahresfolie

Art.-Nr.112030

| Technische Daten | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------|------|
| Licht- | Reflektion | Innen | 59 % |
| | | Außen | 60 % |
| | Transmission | | 24 % |
| Solar- | Reflektion | | 63 % |
| | Absorption | | 22 % |
| | Transmission | | 15 % |
| Schattierungs-Koeffizient | | | 0,20 |
| Wärmedurchgangs-Koeffizient (U-Wert) | | | k.A. |
| Gesamt-Energiedurchlassgrad (g-Wert) | | | 0,16 |
| Emissionsgrad | | | k.A. |
| UV-Reduzierung | | | 99 % |
| Blendreduzierung | | | 82 % |
| Gesamte Energieabweisung (Außen) | | | 80 % |

| Glasart | Anzahl Scheiben | Montage |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| Einfachverglasung (klar) | 1(-fach) | ✓ |
| Isolierverglasung (klar) | 2(-fach) | ✓ |
| | 3(-fach) | ✓ |
| Wärmedämmverglasung (klar) | 2(-fach) | ✓ |
| | 3(-fach) | ✗ |
| Sonnenschutzverglasung (klar) | 2(-fach) | ✓ |
| | 3(-fach) | ✓ |

| Produktdaten | |
|--------------|---------------------------------|
| Material | Polyesterfilm |
| Foliendicke | ca. 70 µm |
| Kleber | Pressure sensitive- Klebesystem |